

Contenido Reciclado: **Hasta el 51%**

Créditos LEED®

Energía	Manejo de Residuos	Contenido Reciclado	Materiales Renovables	Luz de Día y Vistas
✓	✓	✓	✓	✓

LEED para Escuelas

Acústica	Baja Emisión o CHPS
	✓

GEORGIAN™

Orilla Cuadrada y Tegal

textura fina

\$\$\$\$\$

Atributos Principales de Selección

- Durable
 - Lavable
 - Resiste Raspaduras
 - Resiste Impactos
- Económicos con buena absorción acústica
- Alto índice de reflectancia luminica
- 30 años de garantía contra el pando y la humedad (HumiGuard Plus) y el crecimiento de hongos, moho y bacterias (BioBlock Plus)

Aplicaciones Típicas

- Interiores comerciales de diferentes tipos
- Oficinas
- Locales comerciales

Selección de Color



White (WH)
(Blanco)



GEORGIAN Tegal Biselado con suspensión PRELUDE 15/16"

Selección Visual

Selección de Rendimiento



Sistema de Suspensión	Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones	Certificación UL Acústica NRC CAC	Resistencia al Fuego	Reflectancia Luminica	Resistencia a la Humedad	Anti-Microbio	Durabilidad
Georgian 15/16"	Orilla Cuadrada	763 763M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	□ 0.55 33	Clase A	0.86	HumiGuard+	BioBlock+	• • •
		764 764M	24 x 48 x 5/8" 600 x 1200 x 15mm	□ 0.55 33	Clase A	0.86	•	•	• • •
15/16"	Tegal Biselado	1752 1752M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	□ 0.55 35	Clase A	0.86	•	•	• • •
9/16"	Tegal Biselado	1753 1753M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	□ 0.55 35+	Clase A	0.86	•	•	• • •

Contacte a su representante para información específica y tamaños adicionales disponibles.

Resiste Raspaduras Resiste Impactos Lavable

Propiedades Físicas

Material
Fibra mineral

Acabado de la Superficie
Pintura vinilica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego
Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E1264

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Motivo C E

Valor de Aislamiento Térmico
Factor R – 1.6 (unidades BTU)
Factor R – 0.28 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión
Consulte al departamento técnico para información específica

Peso
2,93 kg/m2

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTÍCULOS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
763, 764, 1752	15/16" PRELUDE
1753	9/16" SILHOUETTE

También Compatible con

1753+	9/16" SUPRAFINE
CAC 33	9/16" INTERLUDE

