

Panel de fibra de mineral Bio-soluble con compuestos naturales libre de formaldehído, resistente a hongos y bacterias (DIN 53739) con pintura acrílica de acción bacteriostática.

workdamatichen Bedragen

84% aprox. (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

NCR=0.65 · _=0.65

hasta REI 180 (EN 13501-2)

A2 - s1,d0 (EN 13501-1)

15 mm. (aprox.)

7 31-49 dB

0.61 x 0.61m 4,5 kg/m2 (aprox.)

95% RH

blanco

Sistema Deco: Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va de la mano con las necesidades de tu proyecto

Características y beneficios:

- Acabado microperforado elegante y moderno. Oficinas
- Alto nivel de absorción y atenuación acústica • Baldosa de alta densidad para mayor estabilidad y resistencia mecánica.
- Suspensión a la vista y semioculta.
- **Aplicaciones**
- Áreas comunes en centros médicos
- •Sala de conferencia, salones, auditorios
- •Áreas comerciales



Tipo de Borde disponible:



BRB/BRA

BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BRB	Borde rebajado	15/16"
BRA	Borde rebajado angosto	9/16"








mación contenida en esta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación, a partir de dicha fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, puede consultar a nuestro Departamento Técnico Comercial.



619 6400

Asistencia Técnica Gratuita





DATOS TÉCNICOS

Material

Clase de material

Espesor

Reflexión luz

Atenuación acústica**

Resistencia a la humedad

Resistencia al fuego**

Modulación/Presentación

Absorción acústica

Color

LIMA: Jr. República del Ecuador 448 Lima 1 Telf.: (551) 619 6400 Fax: (511) 619 6402 e-mail: fapesa@eternit.com.pe CHICLAYO: Panamericana Norte Km 773 (Carretera Chiclayo - Lambayeque) Telf.: (074) 208757 e-mail:chiclayo@eternit.com.pe www.eternit.com.pe