











Sistema Deco: Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va de la mano con las necesidades de tu proyecto.

## Características y beneficios:

- Acabado con fina textura y sin microperforaciones
- Alta densidad que ofrece un buen aislamiento acústico
- Diseño versátil
- Suspensión a la vista y semioculta

## Aplicaciones

- Bodegas
- SS.HH. sin duchas Pasillos
- Espacios con alto tráfico



## DATOS TÉCNICOS

Material	Panel de fibra de mineral Bio-soluble con compuestos naturales libre de formaldehído, resistente a hongos y bacterias (DIN 53739) con pintura acrílica de acción bacteriostática.  Emissione under worksimistacione Befragungen production de la computación de la compu
Clase de material	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Espesor	14mm. (aprox.)
Color	blanco
Reflexión luz	87% aprox. (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Atenuación acústica**	₹ 29 dB
Absorción acústica	NCR=0.10 · <sub>w</sub> =0.10
Resistencia a la humedad	<mark>₩</mark> 90% RH
Resistencia al fuego**	s hasta REI 180 (EN 13501-2)
Modulación/Presentación	0.61 x 0.61 m / 0.61x1.22 m
Peso	4,2 kg/m2 (aprox.)



\* A2: No combustible, s1: Ausencia o bajo índice de humo, d0: cero gotas. No propaga fuego.


\*\* Dependiendo del sistema, plenum y otras medidas adicionales.



Construimos Confianza

LIMA: Jr. República del Ecuador 448 Lima 1 Telf.: (551) 619 6400 Fax: (511) 619 6402 e-mail: fapesa@eternit.com.pe CHICLAYO: Panamericana Norte Km 773 (Carretera Chiclayo - Lambayeque) Telf.: (074) 208757 e-mail:chiclayo@eternit.com.pe www.eternit.com.pe







Borde rebajado





BRB









15/16"



619 6400

Asistencia Técnica Gratuita

La información contenida en esta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación, a partir de dicha fecha