



Declaración de prestaciones

Nr. 0010_Safeboard_GKF_12,5_2013-01-10

- 1.- Código de identificación único del producto: **EN 520 - DF**
- 2.- Tipo, lote o N° de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción (art. 11, ap. 4):
Knauf Safeboard GKF 12,5
- 3.- Uso o usos previstos del producto, en relación con las normas armonizadas indicadas en la documentación técnica:

Sistemas de construcción con Placas de Yeso Laminado

- 4.- Nombre, nombre o marca registrada y dirección del fabricante: (art. 11, ap. 5):
Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es
- 6.- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según anexo V: **Sistema 4**
- 7.- Para los productos de construcción cubiertos por una norma armonizada:
No relevante, ensayo de tipo inicial del producto y control de producción en fábrica por parte del fabricante.

- 9.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego – R2F	A2-s1 ,d0 (B)	EN 520:2005+A1:2010-02
Resistencia al esfuerzo cortante - ▲▼	NPD	EN 520:2005+A1:2010-02
Coef. de difusión al vapor de agua - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2005+A1:2010-02
Conductividad Térmica - λ	0,25 W/(m.K)(EN ISO 10456)	EN 520:2005+A1:2010-02
Resistencia a la flexotracción - F	Pasa	EN 520:2005+A1:2010-02
Sustancias Peligrosas - DS	NPD	EN 520:2005+A1:2010-02
Aislamiento acústico a ruido aéreo - R	Véase la documentación www.knauf.es	EN 520:2005+A1:2010-02
Resistencia al impacto - >I		
Absorción acústica - α		

Cuando conforme con los artículos 37 y 38 se haya utilizado documentación técnica específica, las cuales el producto de por si cumpla: **No relevante**

- 10.- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2, es conforme a las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante, identificado en el punto 4:

Firmado por y en representación del fabricante

Madrid, 22/03/2013


Klaus Keller
Director Gerente


Hugo Avalos
Director Técnico