

ULTIMA®

Tegular
textura fina

Disponibilidad
10 - Años

Artículos 1911, 1912,
1914, 1915



Ultima Tegular Biselado con sistema de suspensión Sonata® 9/16"

Atributos Principales de Selección

- Acabado suave y durable – Lavable, Resistente a impactos, Resistente a raspaduras, Resistente a la Suciedad
- Repelente al agua (artículos 1936, 1937)
- Excelente absorción de sonido
- Alta CAC para excelente bloqueo de sonido – artículos 1951, 1952
- Opciones Ceiling-2-Ceiling™ de contenido reciclado post-consumo: Artículos 1911HRC, 1912HRC, 1914HRC, 1915HRC. 65% Pre-consumo; 15% Post-consumo
- 88% Contenido de base biológica
- Disponible con acabado AirGuard™
- Acabado liso no direccional reduce el tiempo de instalación
- 30 años de garantía contra el pandeo y la humedad (HumiGuard Plus) y el crecimiento de hongos, moho y bacterias (excluye artículos 1905 y 1929)

Aplicaciones Típicas

- Oficinas
- Hospitales
- Aulas
- Pasillos
- Áreas de recepción
- Áreas comerciales
- Áreas que requieren frecuente acceso al pleno
- Áreas con sistemas de iluminación indirecta
- Cocinas, comedores, habitaciones y áreas de preparación de alimentos (artículos 1936 y 1937)



Visita Armstrong-latam.com
Galería de fotos para ver más
fotos de instalación

BUSCA: ultima

DETALLES



1. Ultima Tegular Biselado
2. Ultima Health Zone™ Tegular Biselado
3. Ultima con sistema de suspensión Suprafine® 9/16"
4. Ultima con sistema de suspensión Silhouette® XL® 9/16" con ranura de 1/4"

COLOR



White

ULTIMA®

Tegular
textura fina

Artículos con HRC
contienen 15% o más de
plafones con contenido
reciclado post-consumo.



HASTA **81%** CONTENIDO
RECICLADO

LEED®



SELECCIÓN VISUAL

RENDIMIENTO

Los puntos representan alto nivel de rendimiento.

Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones (Pulgadas)													
			Acústica	Resistencia al Fuego	Reflectancia Luminica	Anti- Microbio	Resistencia a Humedad				Durabilidad			Contenido Reciclado*	Garantía
			NRG	CAC											
ULTIMA Tegular			UL Clasificado		BioBlock+		Humi- Guard+	Repeler el Agua	Lavable	Fregable	Resiste Impactos	Resiste Raspaduras	Resiste Suciedad	Años	
15/16" Tegular Biselado	1422	6 x 48 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
	1917	12 x 24 x 3/4"	N/A	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
NUEVO	1993	12 x 48 x 3/4"	0.65	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
NUEVO	1994	12 x 60 x 3/4"	0.65	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
NUEVO	1995	12 x 72 x 3/4"	0.65	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
	1911	24 x 24 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
	1911HRC**	24 x 24 x 3/4"	•		•	•								Alto	
	1951	24 x 24 x 3/4"	0.60	40	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
NUEVO	1894	24 x 24 x 3/4"	0.60	40	Fire Guard	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
	1914	24 x 48 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
	1914HRC**	24 x 48 x 3/4"	•		•	•								Alto	
	1985	24 x 60 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
	1981	24 x 72 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
NUEVO	FastSize™	W: 12" - 30" / L: 18" - 72" 3/4" thick	0.60	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
ULTIMA Tegular con Acabado AirGuard™															
15/16" Tegular Biselado	1901	24 x 24 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30
	1904	24 x 48 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	Alto	30

** Otros tamaños no están disponibles con alto HRC



FIBRA MINERAL



ULTIMA®

Tegular

Textura Fina

Artículos con HRC
contienen 15% o más de
plafones con contenido
reciclado post-consumo.



HASTA 81% CONTENIDO RECICLADO

LEED®

acústica

energía

luz y vistas

calidad del aire interior

materiales renovables

contenido reciclado

la gestión de residuos

materiales locales

SELECCIÓN VISUAL

RENDIMIENTO Los puntos representan alto nivel de rendimiento.

Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones (Pulgadas)														Contenido Reciclado*	Garantía
			Acústica		Resistencia al Fuego	Reflectancia Lumínica	Anti-Microbio	Sag Resist		Durabilidad							
			NRC	CAC													
ULTIMA Tegular			UL Clasificado				BioBlock+	Humi-Guard+	Repeler el Agua	Lavable	Fregable	Resiste Impactos	Resiste Raspaduras	Resiste Suciedad		Años	
	1423	6 x 48 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1427	6 x 60 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1916	12 x 24 x 3/4"	N/A	N/A	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1996	12 x 48 x 3/4"	0.65	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1997	12 x 60 x 3/4"	0.65	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1998	12 x 72 x 3/4"	0.65	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1912	24 x 24 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1912HRC**	24 x 24 x 3/4"													Alto		
	1952	24 x 24 x 3/4"	0.60	40	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1895	24 x 24 x 3/4"	0.60	40	Fire Guard	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1915	24 x 48 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1915HRC**	24 x 48 x 3/4"													Alto		
	1986	24 x 60 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1982	24 x 72 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	
	1905	30 x 30 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	Std	–	•	–	•	•	•	Alto	1	
	1929	30 x 54 x 3/4"	0.70	35	Clase A	0.90	•	Std	–	•	–	•	•	•	Alto	1	
	FastSize™	W: 12" - 30" / L: 18" - 72" 3/4" espesor	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	–	•	–	•	•	•	Alto	30	

** Otros tamaños no disponibles para los artículos HRC

ULTIMA®

Tegular
fine texture

HASTA **81%** CONTENIDO REICLADO

LEED®



SELECCIÓN VISUAL

RENDIMIENTO

Los puntos representan alto nivel de rendimiento.

Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones (Pulgadas)	Rendimiento														Contenido Reciclado*	Garantía
			Acústica	Resistencia al Fuego	Reflectancia Luminica	Anti-Microbio	Resistencia a Humedad	Bajas Emisiones/ VOC	Durabilidad				Resiste Suciedad	Resiste Raspaduras	Resiste Impactos	Repeler el Agua		
			NRC	CAC														
ULTIMA Tegular con Acabado AirGuard™			UL Clasificado															
9/16" Tegular Biselado	1902	24 x 24 x 3/4" □	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Alto	30
	1906	24 x 48 x 3/4" □	0.70	35	Clase A	0.90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Alto	30
ULTIMA Health Zone™																		
15/16" Tegular Biselado	1937	24 x 24 x 3/4" □	0.70	35	Clase A	0.86	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Alto	30
9/16" Tegular Biselado	1936	24 x 24 x 3/4" □	0.70	35	Clase A	0.86	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Alto	30

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



Artículo 1912 - CAC 33 con Interlude, Sonata, Suprafine

PHYSICAL DATA

Material

Fibra mineral formada en humedo con membrana acústica transparente DuraBrite® acsticamente
1936, 1937 – Fibra mineral formado mojado con membrana impermeable con membrana DuraBrite.

Acabado de la Superficie

DuraBrite™ con Pintura acrílica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego

Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E1264

Clasificación ASTM E1264

Tipo IV, Forma 2, Motivo E
Clase A

Alto Contenido Reciclado

Contiene más de 50% de contenido reciclado total.

Valor de Aislamiento Térmico

Factor R - 0.39 (unidades Watts)

Coefficiente Térmico

K: 0.048 w/m °C

Peso

1905, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917
1993, 1994, 1995, 1996k 1997, 1998 – 5.13kg/m2
1936, 1937, 1422, 1423, 1901, 1902, 1904, 1906 – 5.27kg/m2
1427 – 5.22kg/m2
1929 – 4.98kg/m2

Artículos Métricos Disponibles

1905M, 1912M, 1912MHRC, 1914M, 1915M, 1916M, 1917M, 1951M – Artículos métricos están sujetos a plazos extendidos y cantidades mínimas.