

Hoja Técnica

Serene[™] WET-FELTED ACOUSTICAL CEILING PANELS

- Diseño de grietas sin orientación en la misma dirección.
- Selección de tres detalles populares de bordes.
- Garantía limitada de 10 años contra el combado (104° F, con una h.r. de 90%).
- Disponible* con el acabado PlastiGard^{MF}.


Vea al dorso otras especificaciones de los productos.



No. de artículo	Tamaño nominal (pulgadas)	Detalles de los bordes	Clasificado por NRC 1	CAC 2	Reflexión de la luz
BET-357	24 x 24 x 1/2"	Borde recto	.50	35	.80
BET-357M	600 x 600 x 13mm	Borde recto	.50	35	.80
BET-397	24 x 48 x 1/2"	Borde recto	.50	35	.80
BET-397M	600 x 1200 x 13mm	Borde recto	.50	35	.80

1 Coeficiente de reducción acústica
2 Clase de atenuación del sonido

Detalle de borde Standard



Borde recto
Recto, suspensión 15/16"



Opción BioShield^{MF}

Se ofrece como opción, protección contra el moho y las manchas de humedad.



DETALLES DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DE SISTEMAS DE CIELO RASOS ACUSTICOS 09500

SEGUNDA PARTE: PRODUCTOS

2.1 GENERALIDADES

Suministrar material acústico para cielo rasos, fabricados para cumplir con los requisitos de estas especificaciones, de conformidad con ASTM E 1264.

2.2 MATERIALES

Unidades de cielo raso acústica:

1. Tipo III
2. Forma 2
3. Diseño C, D
4. Paneles para techo suspendido con diseño de grietas sin orientación en la misma dirección
5. Tamaño: [5/8"] [3/4"] de grosor x [24"x 24"] [24"x 48"]
6. Detalle del borde: [Recto] [Rebajado] [Rebajado angosto]
7. Coeficiente de reducción acústica (NRC): .45-.55
8. Clase de atenuación de cielo raso (CAC): [25-29] [30-34] [35-39] [40-44]
9. Coeficiente de reflexión de la luz (LR): .80
Denominación de reflexión de la luz: LR-1
10. Color: Blanco
11. Índice de propagación de la llama: Clase A
12. Montajes de resistencia específica contra incendios UL, con factor nominal de tiempo de consumo por incendio*: [D203] [D205] [G208] [G218] [G248] [G255] [L201] [P204] [P259] [P260] [P261] [P262] [P264] [P266]
13. Fabricante, obligado a cumplir con los requisitos de esta especificación: BPB.
14. Nombre del producto: Serene™

* Pertinente sólo para Protectone. Si desea información específica sobre diseños, consulte el Fire Resistance Directory de UL.

Distribuido por:

EE.UU.

BPB America Inc.
5301 West Cypress St., Suite 300
Tampa, FL 33607
Sin cargo: +1-866-4 BPB USA
(1-866-427-2872)
Fax: +1 813 286 3991
E-mail: crc@bpb-na.com
Web: www.bpb-na.com

Canadá

BPB Canada Inc.
Architectural Products Sales Division
6715 Ogdendale Road SE
Calgary, Alberta T2C 2A4
Tel.: +1-866-427-2872
Fax: +1-813-286-3991
E-mail: crc@bpb-na.com
Web: www.bpb-na.com

Fuera de Norteamérica

BPB America Inc.
5301 West Cypress St., Suite 300
Tampa, FL 33607
Tel.: +1-813-286-3900
Fax: +1-813-286-3908

Las características, propiedades y rendimiento de los materiales o sistemas fabricados por BPB aquí descritos son derivados de datos obtenidos bajo condiciones de pruebas controladas. BPB no otorga garantías, expresas ni implícitas en cuanto a sus características, propiedades o rendimiento bajo cualquier variación de tales condiciones en la construcción actual. BPB no asume responsabilidad por los efectos de movimiento estructural.

® TM son Marcas Registradas de la propiedad de BPB plc ó sus afiliados y compañías relacionadas.

AVISO: La información en este documento está sujeta a cambios sin aviso. BPB no asume responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento.

©2004 BPB America Inc. Impreso en EE.UU. Forma LCI-XXXX/W/1104

