



Encore

textura media

Atributos principales de selección

- Económico
- Alta índice de reflectancia luminica

- Rendimiento HumiGuard™ Plus resistente a la humedad
- Pintura BioBlock™ en la superficie posterior y anterior de los paneles HumiGuard para inhibir o retrasar el crecimiento de moho u hongos en la superficie pintada

Aplicaciones típicas

- Varios tipos de interiores comerciales



▲ Encore

Color

Blanco (WH)
White

Selección visual

Selección de rendimiento

Superficie de retícula	Perfil de borde	Número de artículo	Dimensiones		Acústica NRC	Acústica CAC	Resistencia al fuego	Resistencia a la humedad	Reflectancia luminica	Costo de instalación
Encore										
15/16"		1933	24 x 48 x 1/2"		0.50	35	Clase A		0.86	\$
		1932	625 x 1250 x 13 mm		0.50	35	Clase A		0.86	\$



Resistencia a la humedad (al paneo)
4 gotas / HumiGuard Max.
3 gotas / HumiGuard Plus



Alto índice reflectancia luminica

Costo de instalación relativo
\$4 / precio más alto
\$1 / precio más bajo

Propiedades físicas

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie

Pintura acrílica de látex de fábrica.

Pintura BioBlock™ en la superficie posterior y anterior de los paneles.

Propagación de la llama/ resistencia al fuego

Clase A: propagación de la llama 25 o menos

Clasificación ASTM E 1264

Tipo III, Forma I, Patrón C D

Recomendaciones sobre posibles elementos de carga sobre paneles y suspensión

Consulte los detalles en el catálogo del producto de Armstrong

Peso

3,4 kg/m²

Solución antimicrobiana

Disponible con solución antimicrobiana

Garantía

Garantía limitada de 10 años;

15 años de garantía para los productos HumiGuard Plus con suspensión galvanizada por baño en caliente de Armstrong